



## Construction & Home Improvement Markets Product Information Sheet

SEPTIEMBRE 2020

### Scotch™ Cinta de montaje para interiores



#### Descripción del producto

Scotch™ Cinta de montaje para interiores es una cinta de espuma diseñada para montaje de elementos que pesen hasta 6.8 kg (15 lb) en superficies interiores.

#### Construcción:

Respaldo:	Espuma de Polietileno.
Adhesivo:	Acrílico.
Color:	Blanco.
Tamaños de rollo disponibles:	110/DC: 1.3 x 190 cm (0.5 x 75 in). 110D/DC: 1.3 x 101 cm (0.5 x 40 in). 110-Long/DC: 1.9 x 889 cm (0.75 x 350 in). 110-MR/DC: 1.9 x 34.75 m (0.75 in x 38 yd). 114/DC: 2.5 x 127 cm (1 x 50 in). 214/DC: 2.5 x 139 cm (1 x 55 in). 314/DC: 2.5 x 317 cm (1 x 125 in). 111,D,24,ESF/DC: 2.5 x 2.5 cm (1 x 1 in) 16, 12, 24, 16 piezas cada uno. 111, LRG, LRG ESF, SML/DC: 5 x 5 cm (2 x 2in) 6, 6, 96 piezas cada uno. 311/DC: 2.5 x 2.5 cm (1 x 1 in) 48 piezas cada uno.

#### Propiedades físicas típicas

Característica	Desempeño
Peso:	Para sostener 1 kg usar 16.8 cm Resiste hasta 6.8 kg. Para sostener 1 lb usar 3 in Resiste hasta 15 lb.
Densidad:	65 kg/m <sup>3</sup> (4 lb/ft <sup>3</sup> )
Espesor total:	1.6 mm (0.062 in)
Superficies:	Pared pintada, Metales, Azulejo, Superficies lisas y semi rugosas.
Temperatura de aplicación	10° - 37.7 °C (50° - 100 °F)

**\*Nota:** La información técnica y datos deben ser tomados únicamente como representativos o típicos del producto, y no deberán ser usados con fines de especificación.

Para más información visite la página web de 3M de su localidad.





## Construction & Home Improvement Markets Product Information Sheet

### Características y Beneficios:

Característica	Ventaja	Beneficio
Adhesivo Acrílico	Alta adhesión	Sostener hasta 6,8 kg (15 Libras)
	Alto poder de montaje	Funciona en varios tipos de superficies
Respaldo de espuma	Alta conformabilidad	Se adapta a varios tipos de superficies
Película antiadherente verde y blanca	Fácil Liberación	Buen manejo, fácil de usar

### Sugerencias de uso:

Recomendado para ambientes interiores, es ideal para fijar una amplia variedad de sustratos, incluidos metales, madera sellada o barnizada, paredes pintadas y vidrio.

### Almacenaje:

Almacene bajo condiciones normales (22 °C y 50% de Humedad Relativa) en el empaque original.

### Vida de anaquel:

Dos años, las condiciones óptimas de almacenamiento son 22 °C (72 °F) y 50% de humedad relativa, almacenar en el interior y evitar el almacenamiento en garaje;

### Información técnica:

La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento tienen como base pruebas o conocimiento que 3M® considera confiables, sin embargo, la precisión o integridad de dicha información no está garantizada.

### Uso del producto:

No use cinta de montaje de doble cara para interiores marca Scotch™ sobre papel tapiz o superficies delicadas. Asegúrese de que la superficie sea plana, lisa y que pueda sostener el objeto montado. Toda la superficie de la cinta debe adherirse completamente a ambos lados. Temperatura de aplicación 10 a 38 °C (50° a 100 °F).

### Garantía y limitaciones:

A menos que 3M® presente una garantía adicional específica en el empaque aplicable o documentación del producto, 3M® garantiza que, al momento del embarque, estos productos tienen un desempeño dentro de la especificación dictada para el mismo.

Para más información visite la página web de 3M de su localidad.

